

Materiaali Malli Halkaisija (mm)	RUOSTUMATON SS2320/S30 AISI 430 DIN 1.4016	RUOSTUMATON SS2333/S40 AISI 304 DIN 1.4301 W4	HAPONKESTÄVÄ SS2343/S50/S60 AISI 316 DIN 1.4436 W5	Huomioita
KIERRERUUVI KIRISTIN SMS & DIN Ø 8–1060 mm nauhaleveys	 <p>9 mm 12 mm</p>	 <p>12 mm</p>	 <p>9 mm 12 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Korroosiosuoja suolasuihkutesteissä S20, std:>200 tuntia. S30430:>400 tuntia. S40304:>1-000 tuntia. Teollisuus. S50, S60316:>1-000 tuntia. Merenkulku.
SAFE™ Ø 32–112 mm nauhaleveys		 <p>12 mm</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Lisää vuotosuojausta pehmeissä letkuissa • Sopii moniin muovisiin letkuihin
MINI Ø 6,5–18 mm		 <p>9 mm</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Tiivistää varmasti ohutseinäiset letkut • Helppo asentaa • Kiinnitetty mutteri
KUMIPÄÄLLYS- TEINEN PIDIKE SMS & DIN Ø 3–110 mm				<ul style="list-style-type: none"> • Ehkäisee letkua tai kaapelia rasittumasta tärinästä